

Exsikkator-System, Rettberg Desiccator-System

Exsikkator-System aus Borosilikatglas 3.3 mit Spezialdeckel mit Gewinde-Ansätzen (zum Einbringen von Einleitrohren, Elektroden, Leitungen u.ä.), standardmäßig verschlossen mit Schraubkappe, kpl. mit Unterteil und Porzellaneinsatz, wahlweise mit 2 verschiedenen Belüftungsventilen:

Version 1: Belüftungsventil und Durchgangshahn mit Uhrmanometer
oder

Version 2: Belüftungsventil mit Uhrmanometer

Komplette Systeme

	Innen- Nennweite mm	Deckel Hülse NS (Mitte)	Deckel- gewinde GL 25	Deckel- gewinde GL 32	Belüftungs- ventil Version	Best.-Nr.
①	200	24	3x	1x	1	12 40 11200
	250	24	3x	1x	1	12 40 11250
	300	24	3x	1x	1	12 40 11300
②	200	24	4x		2	12 40 12200
	250	24	4x		2	12 40 12250
	300	24	4x		2	12 40 12300

Einzelkomponenten:

Deckel

	Innen- Nennweite mm	Hülse NS (Mitte)	Gewinde GL 25	Gewinde GL 32	Best.-Nr.
	200	24	3x	1x	12 40 21200
	250	24	3x	1x	12 40 21250
	300	24	3x	1x	12 40 21300
	200	24	4x		12 40 22200
	250	24	4x		12 40 22250
	300	24	4x		12 40 22300

Aufsätze

	Artikel	Best.-Nr.
③	Belüftungsventil für Exsikkatoren (Version 1) mit Vakuummanometer, Kern NS24/29 und Durchgangshahn zum Belüften mit GL14 Sicherheitsverschraubung für Schlauch- anschlüsse	10 70 00247
④	Belüftungsventil für Exsikkatoren (Version 2) mit Vakuummanometer, Belüftungsventil, Kern NS 24/29 und GL14 Sicherheitsverschraubung für Vakuumschlauch.	12 40 00100

