

## Schliffklammern, IDL Ground Joint Clamps

Schliffklammern aus Polyacetal (POM), Delrin®. Schmelzpunkt: 175°C, wärmebeständig bis ca. 150°C, sehr gute Chemikalienbeständigkeit.

- Leicht, sicher und schnell aufzusetzen und abzunehmen.
- Jede Größe in anderer Farbe, daher gut zu unterscheiden.
- Keine Beschädigung des Glases.
- Kein Verbiegen, also konstante Form.
- Keine Korrosion.
- Preisgünstiger als Stahlklammern, besonders für Kugelschliffe.

### Typ KC für Kegelschliffe

| für Schliffgröße NS | Farbe   | Best.-Nr.   |
|---------------------|---------|-------------|
| 10                  | grün    | 13 00 12010 |
| 12                  | violett | 13 00 12012 |
| 14                  | gelb    | 13 00 12014 |
| 19                  | blau    | 13 00 12019 |
| 24                  | grün    | 13 00 12024 |
| 29                  | rot     | 13 00 12029 |
| 34                  | orange  | 13 00 12034 |
| 40                  | gelb    | 13 00 12040 |
| 45                  | braun   | 13 00 12045 |

### Typ KS für Kugelschliffe

| für Schliffgröße KS | Farbe       | für                      | Best.-Nr.   |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 13                  | violett     |                          | 13 00 13013 |
| 19                  | hell-blau   | DIN Kugelschliffe Nr. 19 | 13 00 13019 |
| 19Q                 | dunkel-blau | Quickfit Nr. 19          | 13 00 13020 |
| 29                  | dunkel-rot  |                          | 13 00 13029 |
| 35                  | orange      |                          | 13 00 13035 |

