

**Vacuum- und druckfeste Laborflasche, DURAN® pressure plus,
DURAN Group / IDL**
Vacuum and Pressure Resistant Bottles, DURAN® pressure plus

① **DURAN® pressure plus**

Laborflaschen, geprüfte Druckbeständigkeit nach DIN ISO 1595, für Arbeiten im Druckbereich von -1 bis +1,5 bar zugelassen, Gewinde GL 45, ohne Verschluss, mit blauer Graduierung zur optischen Unterscheidung von der Standardlaborflasche, mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Internet). Neutralglas / Glasart 1 / nach USP/EP. Ausgestattet mit TÜV/GS-Zeichen. Bei Druckbelastung gilt: Temperaturwechselbeständigkeit 30 K und maximale Gebrauchstemperatur +140°C.

Vol. ml	Gewinde GL	A.-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
100	45	56	100	10 21 11024	1-9	10
250	45	70	138	11 21 92234	1-9	10
500	45	86	176	11 21 92235	1-9	10
1000	45	101	225	11 21 81054	1-9	10

❶ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Verschlüsse und Ausgießringe siehe Seite XXX.

DURAN® pressure plus Protect

Vol. ml	Gewinde GL	A.-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
100	45	56	100	10 21 11524	10
250	45	70	138	10 21 11534	10
500	45	86	176	10 21 11544	10
1000	45	101	225	10 21 11554	10



WWEQ2178

