

Extraktionshülsen, Hahnemühle Extraction Thimbles



Cellulose Extraktionshülsen

Für die Analytik in der Lebensmittelkontrolle und Umweltmonitoring. Geeignet für Soxhlet, Tecator oder ähnliche Geräte, zur Extraktion bestimmter Bestandteile aus Feststoffen mit einem geeigneten Lösungsmittel.

- Hergestellt aus bindemittelfreier Cellulose mit minimalem Anteil an extrahierbaren Bestandteilen
- Die hohe Reinheit der ausgewählten Cellulose garantiert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
- Die gleichmäßige, hohe Porosität der Hülsen sichert einen schnellen Durchfluss
- Hohe Passgenauigkeit für alle üblichen Extraktionsapparate

Verfügbar für zwei Apparaturen:

- Sorte 900: Soxhlet Extraktion, Angabe des Innendurchmessers
- Sorte 901: Tecator Extraktion, Angabe des Außendurchmessers

Technische Daten:

Innendurchmesser	Wandstärke	Maximale Temperatur
bis 33 mm	1,3 mm	120°C
ab 35 mm	1,7 mm	120°C

Ø x H mm	Best.-Nr.	VE St./Pack	Ø x H mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
19 x 90	10 15 99001	25	33 x 80	10 15 99011	25
22 x 80	10 15 99002	25	33 x 90	10 15 99012	25
22 x 100	10 15 99030	25	33 x 94	10 15 99013	25
25 x 60	10 15 99003	25	33 x 100	10 15 99024	25
25 x 70	10 15 99032	25	33 x 118	10 15 99015	25
25 x 80	10 15 99005	25	33 x 130	10 15 99027	25
25 x 100	10 15 99006	25	33 x 205	10 15 99023	25
28 x 60	10 15 99035	25	35 x 150	10 15 99017	25
28 x 80	10 15 99026	25	40 x 100	10 15 99028	25
28 x 100	10 15 99007	25	40 x 123	10 15 99018	25
30 x 80	10 15 99008	25	40 x 150	10 15 99034	25
30 x 100	10 15 99009	25	43 x 123	10 15 99019	25
33 x 60	10 15 99010	25	26 (A.-Ø) x 60	10 15 99029	25

Andere Formate auf Anfrage.

Glasfaser Extraktionshülsen

Empfohlen für die Filtration und Bestimmung von Stäuben und Aerosolen aus Gas- und Luftströmen.

- Hergestellt aus 100% reinen Borsilikatfasern, ohne Bindemittel
- Hohe Tragfähigkeit und hohe Luftdurchlässigkeit
- Hohe Rückhalterate von kleinen Partikeln: >99% nach BS 4400
- Wandstärke 1,5 mm (bei Hülsen mit <33 mm Durchmesser)
- Gute Stabilität bei hohen Temperaturen bis 500°C
- Für den Einsatz bei heißen, feuchten und mäßig sauren Gasen

Ø x H mm	Best.-Nr.	VE St./Pack	Ø x H mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
19 x 90	10 15 99152	25	30 x 100	10 15 99156	25
22 x 80	10 15 99153	25	33 x 94	10 15 99157	25
25 x 100	10 15 99154	25	43 x 123	10 15 99158	25
26 x 60	10 15 99155	25			

Andere Formate auf Anfrage.

