

Universal-Trocken-/ Wärmeschränke Classic.Line, BINDER Universal Drying/Heating Ovens Classic.Line



WWQGZ007

BINDER
Best conditions for your success

Universal Wärme-/Trockenschränke, Serie ED, FD, FED, FP

Die Universal-Trockenschränke von BINDER stehen für Präzision und Effektivität. Sichere Sterilisationsroutinen, schnelle Trocknungsprozesse und präzise Wärmearbeiten werden garantiert.

Ausstattung:

- Patentierte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie
- Temperaturbereich: 5°C über Raumtemperatur bis 300°C
- Temperaturwählgrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Temperaturalarm
- Einstellbarer Luftwechsel durch frontseitigen Luftklappensteller und Abluftrohr Ø 50 mm

Serie ED mit natürlicher Konvektion

Serie FD mit Umluft

Serie FED mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen

Typ	ED 23	ED 400	FD 23	FED 400
Außen-Breite	mm 435	1235	435	1235
Außen-Höhe (inkl. Füße/Rollen)	mm 495	1025	495	1025
Außen-Tiefe	mm 520	765	520	765
Innen-Breite	mm 222	1000	222	1000
Innen-Höhe	mm 330	800	330	800
Innen-Tiefe	mm 300	520	300	500
Einschubgitter (Anz.Serienm./max.)	St. 2/3	2/10	2/3	2/10
Gewicht	kg 22	125	33	145
Best.-Nr.	41 40 12091	41 40 12075	41 40 13094	10 40 10216

①



① Serie FP mit Programmregelung und forcierter Umluft

Typ	FP 53	FP 115	FP 240	FP 400	FP 720
Außen-Breite	mm 635	835	1035	1235	1235
Außen-Höhe (inkl. Füße/Rollen)	mm 620	705	825	1025	1530
Außen-Tiefe	mm 575	645	745	765	865
Innen-Breite	mm 400	600	800	1000	1000
Innen-Höhe	mm 400	480	600	800	1200
Innen-Tiefe	mm 340	410	510	510	610
Einschubgitter (Anz.Serienm./max.)	St. 2/5	2/6	2/7	2/10	2/15
Gewicht	kg 45	62	98	145	184
Best.-Nr.	41 40 10225	41 40 10227	41 40 10229	41 40 10231	41 40 10233

