

## Taschen-pH-Meter, WTW® Pocket pH Meters



### pH-Taschengeräte ProfiLine

Felderprobt, applikationsgerecht, anwenderorientiert: Die ProfiLine-Einzelparametergeräte und Sets von WTW®. Spezielle Silikontastatur mit taktiler Rückmeldung – einfach unterm Wasserstrahl zu reinigen. Batterie oder Akkubetrieb möglich, damit flexibel und sparsam. Das hinterleuchtete Graphikdisplay (ab 3310) garantiert optimale Benutzerführung.

### Einfach und funktional: pH 3110

**pH 3110:** einfaches, robustes und wasserdichtes (IP67) Taschengerät für die mobile pH-Messung. Mit eingebautem Kalibriertimer und 3-Punkt-Kalibrierung. Großes, übersichtliches LCD-Display. Automatische AutoRead-Funktion für reproduzierbare Messergebnisse.

### Technische Daten pH 3110:

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | alle Werte $\pm 1$ digit                                                                        |
| pH:         | -2,0 bis 20,0 $\pm 0,1$ pH<br>-2,00 bis 20,00 $\pm 0,01$ pH<br>-2,000 bis 19,999 $\pm 0,005$ pH |
| mV:         | $\pm(1200,0 \pm 0,3)$ mV<br>$\pm(2000 \pm 1)$ mV                                                |
| Temperatur: | -5,0 bis 105,0°C $\pm 0,1$ °C                                                                   |

| Artikel                                           | Best.-Nr.          |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| ① <b>pH 3110 Einzelgerät</b>                      | <b>10 81 23110</b> |
| <b>pH 3110 SET 2</b>                              | <b>10 81 23112</b> |
| im Koffer mit pH-Elektrode SenTix® 41 und Zubehör |                    |

### pH-Messgerät mit Datenlogger-Qualitäten: pH 3310

Für die anspruchsvolle Datensammlung im Feld und zur Aufzeichnung längerer Datenreihen. Zusätzlich besitzen die Geräte einen großzügigen Speicher für 5000 GLP-konforme Daten sowie einen intervallgesteuerten Datenlogger. Klartext-Menüs in vier Sprachen helfen bei Konfiguration, Bedienung und Kalibrierung (1- bis 5-Punkt). Bis zu 10 Kalibrierprotokolle sind abrufbar, um die Stabilität des angeschlossenen Sensors zu verfolgen. Die moderne Mini-USB-Schnittstelle dient zur Kommunikation mit dem PC.

Ein Highlight ist die kontinuierliche Messwertüberwachung CMC: Eine graphische Skala im Display zeigt an, ob man sich im Vertrauensbereich der Kalibrierpunkte bewegt.

### Technische Daten pH 3310:

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | alle Werte $\pm 1$ digit                                                                        |
| pH:         | -2,0 bis 20,0 $\pm 0,1$ pH<br>-2,00 bis 20,00 $\pm 0,01$ pH<br>-2,000 bis 19,999 $\pm 0,005$ pH |
| mV:         | $\pm(1200,0 \pm 0,3)$ mV<br>$\pm(2500 \pm 1)$ mV                                                |
| Temperatur: | -5,0 bis 105,0°C $\pm 0,1$ °C                                                                   |

| Artikel                                           | Best.-Nr.          |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| ② <b>pH 3310 Einzelgerät</b>                      | <b>10 81 23310</b> |
| <b>pH 3310 SET 2</b>                              | <b>10 81 23312</b> |
| im Koffer mit pH-Elektrode SenTix® 41 und Zubehör |                    |

### Zubehör

| Artikel                          | Best.-Nr.          |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Schutzarmierung SM Pro</b>    | <b>10 81 22780</b> |
| Stoßabsorbierend, gummielastisch |                    |

①



②

