

Durchflussmesser, LAT Flowmeter

Schwebekörper-Durchflussmesser

Messinstrumente zur Direktablesung des Momentandurchflusses von Gasen und niedrigviskosen Flüssigkeiten. Typische Einsatzbereiche sind Labore, Maschinenbau, Chemie, Glasindustrie, Ofenbau, Pharmazie und Medizintechnik.
Qualität Made in Germany

Durchflussmesser Uni

Verfügbare Medien

Luft, Ar, N₂, CO₂, CO, H₂, O₂, He, CH₄, C₃H₈, N₂H₄, C₄H₁₀, Wasser, niedrigviskose Flüssigkeiten

Zubehör Optional

Laborständer, integriertes Regelventil, Grenzwertalarme, Sonderskalen für beliebige Medien, Dualskalen, Sauerstoffreinigung

Technische Daten:

Werkstoff: Borosilikat-Glas-Messrohr mit gebrannter Skale, Messing vernickelt, Edelstahl
Temperatur: -15°C bis +120°C
Druckstufen: bis 16 bar (stoßfrei)
Anschlüsse: ¼" Innengewinde

Modell	Durchfluss Wasser	Durchfluss Luft	Best.-Nr.
Kompakt	15 cm ³ /min – 1 l/min	20 cm ³ /min – 25 l/min	10 20 19000
Standard	1 cm ³ /min – 4,4 l/min	5 cm ³ /min – 100 l/min	10 20 19001
Lang	2 cm ³ /min – 4,8 l/min	0,05 l/min – 115 l/min	10 20 19002

Durchflussmesser Flux

Technische Daten:

Werkstoff SH Serie: Edelstahl 316SS, Borosilikat-Glas-Messrohr mit gebrannter Skale
Werkstoff OF Serie: Edelstahl 316SS, Acryl-Kunststoff

Modell	Durchfluss Wasser ml	Durchfluss Luft ml	Temperatur °C	Best.-Nr.
SH ½"	0,5 – 12	10 – 230	-15 – +120	10 20 19003
SH 1"	2 – 40	40 – 600	-15 – +120	10 20 19004
OF ½"	0,6 – 10	10 – 200	0 – +60	10 20 19005
OF 1"	2 – 40	40 – 600	0 – +60	10 20 19006

Für andere Medien auf Anfrage

